

BARRIER 2



ELEKTRİKLİ ARK KAYNAĞI MIG-MAG, TIG İÇİN BARET - DIN 5-13
Ref. BARRIER2_



Ürün özellikleri

Elektrik ark kaynağı için kendinden kararan camlı başlık. 9'dan 13'e koruma gerektiren MIG, MAG, TIG ve plazma kaynak için kullanılabilir. Düşük yoğunluk veya alevli kaynak için 5. ve 9. tonda kullanılabilir. 4. tonda taşlama için de kullanılabilir.

Poliamid.
LCD cam.

RENK
Siyah-Gri

BEDEN
Ayarlanabilir

+ Ürünler - Kullanıcı faydaları



Yüksek performans optik sınıf

Daha az görsel yorgunluk



Görüş siperi: 100 x 67 mm

Maksimum görsel konfor garantisi



4 bağımsız sensör

Tüm konumlarda ve kısıtlı alanlarda artırılmış ürün tepkisi



Ayarlamalar : Hassasiyet, ton seçimi, değiştirme süresi

Her türlü kaynak tipinde kullanıcı konforu garantisi

Taşlama/lehim modu

Tek ürün ile 2 uygulama



Değiştirilebilir dış koruma camı

Hasarlı ekranlar kolayca değişir



Değiştirilebilir piller (CR2032) + Düşük pil göstergesi

Artırılmış dayanıklılık

Sertifikalar - Normlar



2016/425 DÜZENLEMESİ (AB)

EN166:2001 Kişisel göz koruması - Spesifikasyonlar
1 B: Cam

EN379:2003 + A1:2009 Ayarlanabilir ışık geçirgenliği özelliğine sahip kaynak filtrelerine ve ve çift ışık geçirgenliği özelliğine sahip kaynak filtrelerine yönelik spesifikasyonlar
1/1/1/2 / 4/5-9/9-13: Cam



EN175:1997 Kaynak ve yardımcı işlemler sırasında yüz ve göz korumasına yönelik donanım
B: Cam

USA STANDARDS



ANSI-ISEA Z87.1:2010 Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü - Mesleki ve Eğitimsel Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları
Z87 W4/5-9/9-13: Darbeye dayanıklılık

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN		
BARRIER2	3295249208721	Siyah-Gri	Ayarlanabilir	6	-